

Lösemittelfreies Kaltmischgut zur schnellen Instandsetzung von Asphaltstraßen

## Asphaltausbesserung Kaltmischgut

Zur Reparatur und Instandsetzung von Löchern in Asphaltstraßen, z. B. Schlaglöchern, Frostaufbrüchen sowie zur Angleichung des Straßenbelages, z. B. bei Schächten



### Eigenschaften:

- Kann auch im Freien über längere Zeiträume gelagert werden
- Geeignet für den Einsatz an tragfähigen, frostsicheren Untergründen für leichten bis mittleren Straßenverkehr
- Bei geringer Belastung können Deckschichten auf vorhandenen Fahrbahnbefestigungen und neuen Asphaltsschichten verlegt werden
- Bei Verkehrsflächen, die Scherkräften ausgesetzt sind bzw. einer geringen Nachverdichtung durch den rollenden Verkehr unterliegen (z.B. in Fußgängerzonen, Einkaufszentren, Lagerplätzen mit Staplerverkehr etc.) ist ein Einsatz nicht empfehlenswert. Greifen Sie hier auf die „Pronto Asphaltausbesserung“ zurück.
- Bitumenartige Bindemittel und natürliche Rapsölzusätze in synergischer Verbindung mit hochwertigen Haftmitteln verstärken die Klebewirkung

### Einsatzbereiche:

- Zur Reparatur und Instandsetzung von Löchern in Asphaltstraßen
- Schlaglöchern
- Frostaufbrüchen
- Fehlstellen bei Reparaturarbeiten sowie zur Angleichung des Straßenbelages

### Technische Daten:

Körnung:	2/5 mm
Verarbeitungstemperatur:	bis -5 °C
Befahrbar nach:	sofort
Aushärtung:	mehrere Wochen (je nach Schichtdicke und Nachverdichtung)
Einbautiefe:	bis max. 50 mm (tiefere Löcher mit Split auffüllen und verdichten)
Lagerfähigkeit:	min. 6 Monate
Verbrauch:	25 kg/m <sup>2</sup> je cm Schichtdicke

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
901610	Asphaltausbesserung Kaltmischgut	25 kg