

Hochgiebiger Schutzanstrich für alle Betonsilos im Innen- und Außenbereich
Bitumen-Silolack



Eigenschaften:

- Lösungsmittelhaltiger Schutzanstrich auf Bitumenbasis zum Anstrich von Silos
- Gebrauchsfertig, wird von unten nach oben gestrichen; kann auch gewalzt oder mit Airless-Geräten gespritzt werden
- Sehr gutes Isolationsvermögen und hohe Wasserabweisung für optimalen Schutz
- Hochbeständig gegen Säuren, Laugen und Witterungseinflüsse
- Gutes Haftvermögen durch sehr hohe Hitzebeständigkeit von bis zu +100 °C
- Da der Erweichungspunkt bei +100 °C liegt, wittert dieser Lack wesentlich langsamer ab als +60 °C und +80 °C Silolacke
- Nach der Trocknung geruchs- und geschmacksneutral
- Geprüfte Rissüberbrückung von 0,5 mm
- Phenolfrei, ohne giftige Lösemittel
- Neue Betonsilos erfordern vier Anstriche, wobei der Bitumen-Voranstrich für den ersten Anstrich eingesetzt werden sollte und daher grundsätzlich empfohlen wird
- Garantiert PCB-frei
- Nur im Außenbereich verwenden

Einsatzbereiche:

Alt- und Neusilos, Fahrsilos, Kartoffelsäuregruben, Jauchegruben, Kläranlagen, Kanalisation, Sockel in Stallungen, Metalloberflächen, Schutzanstrich für Kellerbereiche, Trinkwasserrohre, Mauerwerk

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
903011-2	Bitumen-Silolack	30 Liter
903011-3	Bitumen-Silolack	200 Liter

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
903014	Voranstrich	30 Liter