

Zur Verschönerung von Stahl- und Leichtmetallfelgen

Felgensilber-Spray

- Sehr hohe Ergiebigkeit bzw. Deckkraft, für bis zu 5 Felgen/Radkappen ausreichend
- Superschnelle Folgearbeiten möglich, da der Lack nach 5 Min. staubtrocken und nach 10 Min. klebfrei ist
- Langanhaltender und überlackierbarer Oberflächenschutz, durch neue, optimierte Harzbasis



Eigenschaften:

- Gute Deckkraft und schnelltrocknend
- Schützt dauerhaft vor Korrosion, Streusalz und Steinschlag
- Hohe Abriebfestigkeit und dauerhafter Glanz
- Gute Oberflächenhärte, kratz- und stoßfest
- Beständig gegen Benzin und viele Chemikalien

Einsatzbereiche:

- In der gesamten Kraftfahrzeug-Branche
- Zur professionellen Fahrzeugaufbereitung
- In allen PKW- und LKW-Werkstätten
- Zweiradbetriebe und allgemeine Fuhrparks

Anwendung:

Dose vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur von +15 °C bis +25 °C bringen und gut schütteln. Zu bearbeitende Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei ein. Felgensilber-Spray in mehreren dünnen Schichten auftragen. Um eine Hochglanz-Deckschicht zu erreichen, bitte anschließend Klarlack-Spray verwenden. Nach Gebrauch über Kopf leersprühen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Farbe
800006	Felgensilber-Spray	500 ml	silber