

Fettspray mit extremer Langzeitwirkung

## Hochleistungs-Fluid HF 130 F

- Für temperaturkritische und hoch druckbelastete Arbeitsbereiche durch die speziell entwickelten OMC<sup>2</sup> Additive und die gleitenden Metalloxide
- Verbesserte Laufeigenschaften und längere Lebensdauer durch die innovative OMC<sup>2</sup>-Technologie
- Optimale Haftung und Schmierung auch auf senkrechten Flächen



### Eigenschaften:

- Zuverlässige Hochtemperaturschmierung
- Glättung der Oberflächenrauigkeit
- Niedrige Reibungszahlen, geringerer Verschleiß
- Enorme Haftfähigkeit, kein Abtropfen und Abschleudern, geringer Verbrauch
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz, absolut wasserbeständig
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Beständig gegen schwache Säuren und Basen
- Ist chemisch stabil, verhindert Abnutzung, Festklemmen und Festbrennen
- Gebrauchstemperatur von -35 °C bis +130 °C
- Speziell für Langzeitanwendung geeignet

### Einsatzbereiche:

Ketten, Getriebe, Seilzüge, Schieber, Gleitlager, Kabelzüge, Kettenantriebe, Rollen, Kugellager, Ketteninnenlager, Zahnrad- und Schneckengetriebe, Gelenke, Kupplungen, Scharniere, O-Ringe, Schlösser

### Technische Daten

Temperaturbeständigkeit:

Kriechfähigkeit:

Hochdruckbeständigkeit:

Haftfestigkeit:

Schmutzabweisend:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
830061	HF 130 F Fett-Spray	500 ml