

Qualitativ hochwertiges Ketten-Spray
Hochleistungs-Fluid HF 180 K

- Einfache und dauerhafte Schmierung hoch belastbarer Kettenantriebe
- Verbesserte Laufeigenschaften und längere Lebensdauer durch die innovative OMC²-Technologie
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit von -35 °C bis +180 °C



Eigenschaften:

- O-Ring tauglich bei Motorradketten
- Zuverlässige Hochtemperaturschmierung
- Niedrige Reibungszahlen
- Glättung der Oberflächenrauigkeiten, geringer Verschleiß
- Hohe Kriech- und Haftfestigkeit
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Verhindert Abnutzung und Festklemmen
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Absolut wasserbeständig
- Beständig gegen schwache Säuren und Basen
- Auch an laufenden Maschinen einsetzbar
- Zieht keinen Staub an und ist geräuschkämmend

Einsatzbereiche:

Ketten und Gleitlager, Getriebe, Seilzüge, Schieber, Lager, Kabelzüge, Scharniere, Gleitpassungen, Textilindustrie, Trockenöfen der metallverarbeitenden Industrie, Sondermaschinenbau, Schiffstechnik

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit:
Kriechfähigkeit:
Hochdruckbeständigkeit:
Haftfestigkeit:
Schmutzabweisend:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
830063	HF 180 K Kettenschmier-Spray	500 ml