

Hochdruckreiniger 13/180 cold

- **Reinigungsmittelbeimengung, durch Reinigungsmittelzusaugung aus dem integrierten Tank mit Mengenregulierung (optional lässt sich bei Bedarf das Mittel direkt durch einen einfachen Dreh auf der Lanze beimengen)**
- **Total-Stop (TST) Abschaltautomatik, nach Nichtverwendung schaltet die Maschine in den Standby Modus**
- **Kurbelwellenpumpe: Solider Messingpumpenkopf mit Keramikkolben und Edelstahlventilen, verstärkte Kugellager, Long-Life-Manschetten, Druck und Wassermenge einstellbar**



Eigenschaften:

- Hochdruckpistole mit Schraubkupplungen und drehbarem Schlauchanschluss, dadurch keine Schlauchverwindungen
- Doppellanzen-Set: Lanzenrohre aus Edelstahl/Druck bei gleichbleibender Literleistung einstellbar
- 12 m HD-Schlauch (Stahlgewebe) mit Handverschraubungen
- Hochdruckdüse Niro
- Schlauchtrommel
- Dreckfräser

Technische Daten:

Druck: 180 bar
Fördermenge: 800 l/Std.
max. Zulauftemperatur: 60 °C
Spannung: 400 V
Motor: 5 kW
Umdrehungen: 2.800 U/min
Hochdruckschlauch: 12 m
Gewicht: 30 kg
Abmessungen: 490 x 400 x 930 mm