



Heißwasser-Hochdruckreiniger  
**Hochdruckreiniger GC-L 1290/200W**



**Eigenschaften:**

- Lineare Pumpe für höhere Wasserdurchsatzwerte und bessere Selbstansaugung
- 4-poliger Elektromotor
- Thermischer Schutz und Wasserkühlung
- Bypass-Ventil zum Schutz vor Überlastung
- Einstellbare Reinigungsmittel-Lieferung
- Schlag- und witterungsbeständiges Gehäuse
- Hochempfindlicher Edelstahl-Sensor zur Temperaturmessung und -regulierung

**Technische Daten:**

Schlauchlänge: 10 m  
Betriebsdruck: 200 bar  
Fördermenge: 1260 l/h  
KW / Volt / Hz: 9,7 KW / 400 V / 50 Hz  
Kraftstoffverbrauch: 5,6 l/h  
Max. Wasser-Eintrittstemperatur: 40 °C  
Max. Wasser-Austrittstemperatur: 140 °C  
Geräteabmessungen: 940 x 650 x 900 mm  
Gerätengewicht: 131 kg  
Reinigungsmitteltank: 3 Ltr.  
Dieseltank: 18 Ltr.

Art.-Nr.	Bezeichnung
07300052	Hochdruckreiniger GC-L 1290/200W



**Optionales Zubehör:**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Maße	Länge	Anschluss
G750106	Waschbürste				
G750107	Pistolen-Lanzenadapter				
G750109	Rohrreinigungsschlauch			10 m	
G750114	Hochdruck-Schlauchtrommel	ohne Bremse			
G750115	Hochdruckspritzdüse	15°	ø 0,75 mm		1/8" AG
G750116	Schlauchverbindungsadapter				3/8" AG auf 1/2" AG
G750117	Hochdruckpistole				
G750118	Lanze				
G750119	Hochdruckspritzdüse	15°	ø 0,65 mm		1/8" AG
G750120	Industriehochdruckschlauch Stahlflex			10 m	1/2" IG Ausgang 3/8" IG
G750121	Hochdruck-Schlauchtrommel	mit Bremse			