

Robuster Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger GC-L 540/180K



Eigenschaften:

- Lange Lebensdauer dank 3 keramikbeschichteten Kolben und Messingpumpenknopf
- Bypass-Ventil zum Überlastungsschutz
- Druckpumpe mit Edelstahlventilen
- Start-Stopp-Funktion dank Pistolenauslöser
- Praktische Halterungen für Zubehör
- Mit Automatic-Stop-System A.S.S.-Motorstopp
- Hochdruckschlauch mit Stahlflexgewebeeinlage

Technische Daten:

Schlauchlänge: 8 m
Betriebsdruck: 140 / 180 bar
Fördermenge: 540 l/h
Leistungsaufnahme / Spannung: 2800 W – 230V~50Hz
Drehzahl: 2800 U/min.
Höchsttemperatur Einlass: 40 °C
Geräteabmessungen: 430 x 500 x 850 mm
Gerätegewicht: 28 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung
07300050	Hochdruckreiniger GC-L 540/180K



Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Länge	Anschluss
G750100	Pistole mit Schnellkupplung			M22 x 1,5 mm
G750101	Lanze mit Düsenstecksystem		500 mm	M22 x 1,5 mm AG
G750102	Ersatzdüsen-Kit	5-tlg.		
G750103	Hochdruckschlauch, Stahlflex		8 m	M22 x 1,5 mm, 1/4" IG Anschluss
G750104	Verlängerungsadapter			1/4" AG/M22 x 1,5 mm
G750105	Turbodüsenkopf (Dreckfräse)			1/4" AG / M22 x 1,5 mm
G750106	Waschbürste			
G750107	Pistolen-Lanzenadapter			
G750108	Feststehende Waschbürste			
G750109	Rohrreinigungsschlauch		10 m	