

Zur Hohlraumversiegelung an Karosserien aller Art
Hohlraumversiegelungs-Spray



Eigenschaften:

- Festhaftender und wasserabstoßender Film schützt die Hohlräume wie Schweller, Holme, Türinnenräume usw. anhaltend vor Korrosion
- Extrem kriechfähig, unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit und durchdringt Rostansätze
- Ausgezeichnet auch als Schutz für Metallgegenstände und zur Winterkonservierung von Gerätschaften aus dem Landwirtschafts- und Baugewerbe
- Sprühschlauch ermöglicht die Konservierung an schwer zugänglichen Stellen
- Temperaturbeständig bis +80 °C

Einsatzbereiche:

Schweller/Holme, Türinnenräume, alle Fahrzeughohlräume, optimal nach Unfallreparaturen anzuwenden

Anwendung:

Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln. Die zu behandelnden Stellen müssen trocken, staub- und fettfrei sein, ggf. entrostet. Kapillarrohr in Sprühkopf einsetzen, Hohlraumversiegelung reichlich auftragen und ablüften lassen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Farbe
825006	Hohlraumversiegelungs-Spray	500 ml	braun