

**Extrem haftfest, ergiebig und leicht aufbringbar**  
**Kupfer-Spray CU 1100**



**Eigenschaften:**

- Hochleistungs-, Trenn- und Montagemittel für hochtemperaturbeanspruchte, korrosionsgefährdete Einsatzbereiche, z. B. Verbindungselemente von Verbrennungsmotoren
- Verhindert Verschleiß, Festfressen, Festrosten sowie Festbrennen durch z. B. Streusalz oder aggressive Chemiegase sowie Festbrennen durch hohe Temperaturen oder lange Betriebsdauer
- Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +1.100 °C
- Gewährleistet zerstörungsfreie Demontage
- Wasserbeständig, kupferhaltig, hohes Druckaufnahmevermögen, sehr gutem Korrosionsschutz und hohe Oxidationsbeständigkeit
- Frei von Blei und Bleiverbindungen

**Einsatzbereiche:**

Seiltrommeln, Abgasanlagen, Pumpengehäuse, Heizungsdrosselklappen

**Technische Daten**

Temperaturbeständigkeit:  
Kriechfähigkeit:  
Hochdruckbeständigkeit:  
Haftfestigkeit:  
Schmutzabweisend:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
830006	Kupfer-Spray CU 1100	500 ml