

Seidenmatt, wachs- und silikonfrei
Motorkonservierer

- Sehr gute Verteilung und kurze Trocknungszeit durch optimierten Lösungsmittelanteil
- Dringt in kleinste Zwischenräume ein, ist wasserabweisend und erhält dadurch die Kontaktfähigkeit von elektrische Verbindungen
- Enthält keine Wachse und Silikone, dadurch geringere Wiederanschmutzung und keine Fleckenbildung



Eigenschaften:

- Das Produkt spreitet gut, d. h. es lässt sich gut auf die Oberfläche aufziehen
- Baut einen schmutzabweisenden Schutzfilm auf
- Sehr gute Kriechwirkung mit hohem Korrosionsschutz
- Reinigt porentief und erreicht eine hohe Farbtiefe
- Hinterlässt einen lang anhaltenden seidenmatten Tiefenglanz
- Keine Flecken auf Gummiteilen oder Kühlschläuchen
- Abgetrocknet bleibt es dauerelastisch
- Beständig gegen Seewasser und viele Säuren und Laugen
- Temperaturstabil von -40 °C bis +200 °C

Einsatzbereiche:

- Motoren und Aggregate an PKW, Motorrädern, LKW, Booten
- Äußere Kunststoffteile an Fahrzeugen
- Diverse Landmaschinen und Gartengeräte

Anwendung:

Die vorgereinigten Teile trocknen lassen und alle Flächen bzw. Aggregate aus 20 – 30 cm Entfernung gleichmäßig dünn im Kreuzgang einsprühen. Für die gute Haftung ist eine fett-, öl- und schmutzfreie Oberfläche notwendig. Nach der Austrocknung bildet der Motorkonservierer einen dauerelastischen Film. Nicht in Fahrzeuginnenräumen einsetzen, da auf den behandelten Teilen Rutschgefahr entsteht.

Art.-Nr.	Bezeichnung
900355	Motorkonservierer