

**Schnell härtendes Reparaturmaterial für Ausbesserungen auf Asphalt- und Betonflächen**  
**Pronto Asphaltausbesserung**

**Gebrauchsfertige Mischung, leichte und schnelle Kalt-Verarbeitung**



**Eigenschaften:**

- Leicht zu verarbeitendes, schnell aushärtendes Reparaturmaterial für Ausbesserungen von Frostschäden, Schlaglöchern oder Aufbrüchen auf Asphalt und Betonflächen, wie z. B. in Parkplätzen, Einfahrten, Innenhöfen, Gehwegen, Straßenbelägen jeder Belastungskategorie etc.
- Umweltschonend und recycelbar (besteht aus einer Mischung aus Edelsplitt der Körnung 0/5 mit Bitumen)
- Nach Einbau und Verdichtung sofort überfahrbar, ausgezeichnete Standfestigkeiten
- Nachträgliche Asphaltierung der reparierten Flächen jederzeit möglich, entspricht in seiner Haltbarkeit einer Reparatur mit Heißmischgut
- Kann auf Flächen aller Belastungskategorien bis zu einer Schichtstärke von max. 5 cm eingesetzt werden
- Aufgrund seiner Lagerstabilität nicht auf Verkehrsflächen einsetzbar, die sehr hohen Punkt- oder Linienbelastung ausgesetzt sind, (z. B. Gussasphalt-Flächen)
- Nicht frostempfindlich, bei Temperaturen bis -5 °C einsetzbar
- Kann von einer Person ohne großen Geräteaufwand bearbeitet werden
- Einsetzbar auch auf nassem Untergrund

**Einsatzbereiche:**

- Garten- und Landschaftsbau
- Alle Handwerker mit geteerten Flächen
- Landwirte
- Tor- und Zaunbau

**Technische Daten:**

Körnung:	0/5 mm
Verarbeitungstemperatur:	bis -5 °C
Befahrbar nach:	sofort
Aushärtung:	3-mehrere Tage (je nach Schichtdicke) und Nachverdichtung
Einbautiefe:	bis max. 50 mm (tiefere Löcher mit Splitt auffüllen und verdichten)
Lagerfähigkeit:	original verschlossen min. 12 Monate
Verbrauch:	25 kg/m (je 1 cm Einbautiefe)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
901609	Pronto Asphaltausbesserung	25 kg