

Rasch trocknende Kunstharz-Grundierung

Rost-Stop-Spray

- Perfekter Korrosionsschutz durch eine porenfreie Oberfläche und passivierende Eigenschaften
- Für alle Werkstoffe geeignet, haftstark und schnelltrocknend
- Problemlos überlackierbar



Eigenschaften:

- Schnelltrocknende Kunstharz-Grundierung
- Einsetzbar an allen Flächen aus Metall, Stein, Keramik, Holz, Glas und vielen Kunststoffen
- Stark passivierend, daher ausgezeichnete Rostschutzeigenschaften
- Ergibt eine seidenmatte, glatte und porenfreie Oberfläche
- Hergestellt aus bleifreien Pigmenten
- Als Schweißpunktfarbe einsetzbar und überschweißbar gemäß DVS Richtlinie 0501
- Mit allen handelsüblichen 1- und 2-Komponenten-Lacksystemen, basierend z. B. auf Acrylharzen, Alkydharzen, Epoxyharzen oder Nitrocellulose nach 30 Minuten im Spritzverfahren überlackierbar
- Extrem haftstark und hitzebeständig bis +80 °C kurzfristig bis +120 °C
- Ideal zur Anwendung auf Karosserieteilen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich

Einsatzbereiche:

KFZ- und LKW-Werkstätten, Bauhöfe, Karosseriebetriebe, Speditionen, Lackierereien, Fahrzeugbau, Reifendienst

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Farbe
800009	Rost-Stop-Spray	500 ml	rotbraun
800010	Rost-Stop-Spray	500 ml	grau

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung
800010-1	Sprühkopf mit fächerartigem Sprühbild passend zu Art.-Nr. 800010