

Dauerelastischer Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff
Streichbare Nahtabdichtung



Eigenschaften:

- Durch Luftfeuchtigkeit härtender, dauerelastischer Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis für den Karosserie- und Fahrzeugbau, Klimatechnik und Metallbau
- Gute Haftung auf vielen Metallen z. B. Aluminium, Stahl (auch verzinkt), Lacken und Grundierungen, auf Glas, Duro- und Thermoplasten (außer PE, PP, PTFE)
- Pastös, streich- und spachtelfähig
- Gute Standfestigkeit, mit vielen Lacken (nach vorherigem Verträglichkeitstest) sofort nach dem Auftragen überspritzbar
- Feuchtigkeits- und witterungsbeständig
- Temperatureinsatzbereich von -40 °C bis +80 °C (kurzfristig +120 °C)
- Isocyanat- und lösemittelfrei

Einsatzbereiche:

Alle Arbeiten, bei denen abgedichtet, geklebt und schnell überlackiert werden muss, z. B. Nähte in Karosserien wie Schweißnähte und Metallüberlappungen an Front- und Heckschürzen, Rückwand etc.

Technische Daten:

Hautbildung: nach 25 Min.
Reißdehnung: 500 %
Zugfestigkeit: 3,0 N/mm²

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Farbe
900306	Streichbare Nahtabdichtung	310 ml	schwarz
900307	Streichbare Nahtabdichtung	310 ml	grau
900308	Streichbare Nahtabdichtung	310 ml	weiß

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Länge	Gewicht
713090	Druckluft-Spritzpistole für spritzbare Nahtabdichtung		325 mm	1,05 kg
900462	Runddüse	für 310 ml Kartuschen		
701001-01	Handkartuschenpistole „Profi-Line“			
701001	Handkartuschenpistole			