

mit Techlon
Wartungsfett-Spray



Eigenschaften:

- Transparentes Hochleistungs-Schmierfett auf Basis teilsynthetischer Schmierfette, mit Techlon-Zusatz und Korrosionsschutzadditiven
- Verhindert Reibung und Verschleiß, besitzt hohe Druckbeständigkeit und wirkt geräuschkämpfend
- Gute Haftfähigkeit und sehr gutes Kriechvermögen
- Sehr ergiebig und ideal einsetzbar zur ständigen Wartung und Pflege rotierender Elemente, an Wälz- und Gleitlagern sowie an schwer zugänglichen Flächen (Scharnieren)
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen (bedingt)
- Temperatureinsatzbereich von -40 °C bis +120 °C
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:

Scharniere, Sitzschienen, KFZ-Heckklappen, Türfangbänder, Motorhauben, Fensterheber, Federn, Ketten, Züge, Bordwände, Anhänger, Fangbänder sowie zur Kettenschmierung und im kompletten KFZ-Bereich (Werkstätten etc.)

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit:

Kriechfähigkeit:

Hochdruckbeständigkeit:

Haftfestigkeit:

Schmutzabweisend:

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Farbe |
|----------|--------------------|--------|-------------|
| 830021 | Wartungsfett-Spray | 500 ml | transparent |