

Automatik-Kabelaufroller

- Mit H07RN-F 3G 1,5mm² Stromleitung für den professionellen Einsatz
- Zertifizierte Industriequalität
- Einfache Aufwicklung durch die Kabelführungsmechanik



Eigenschaften:

- Trommel aus hochfestem Spezialkunststoff, stoß- und bruchfest
- Automatischer Aufrollmechanismus durch leichtes Gegenziehen aktivierbar
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Schwenkvorrichtung 180°
- Fixierte Zuleitung 1m
- Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
- Starke Rücklaufedern
- Hochwertige, ölresistente Elektroleitung für hohe Beanspruchung
- Blockiervorrichtung mit Zahnarretierung alle 50 cm
- Integrierter Überhitzungsschutz
- Schutzart der Kabelkupplung IP 44
- Inkl. Wandbefestigungsschiene aus Stahl zur Wand- oder Deckenmontage und Montagematerial

Einsatzbereiche:

Hand- und Netzgeräte, mittlere- und mechanische Beanspruchungen, Werkstätten, industrieller- und landwirtschaftlicher Einsatz

Technische Daten:

- Spannung: 230 V
- Belastbarkeit aufgerollt: 1000 W / 230 V~
- Belastbarkeit abgerollt: 3000 W / 230 V~
- Anzahl Kabelkupplung: 1
- Länge Netzkabel: 14+1m Zuleitung
- Einsatzort: Innenbereich
- Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
- Kabelbezeichnung: H07RN-F3G 1,5mm²

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge
073100201	Automatik-Kabelaufroller	15 m