

## CS 300 Alu

**Profi-Bohrständer in Leichtmetallbauweise mit Winkelverstellung und Rapid Lock speziell für große Bohrdurchmesser**



### Eigenschaften:

- Mit Rapid Lock Motor-Schnelltrennsystem
- Für alle Freihand-Bohrmaschinen mit Spannhals  $\varnothing$  60 mm (Spannhalsaufnahme erforderlich) oder für Festanbaumotoren (Motoranbauplatte erforderlich)
- Dübelfuß (Befestigung mittels Einschlagankern)
- Arretierungsvorrichtung für Bohrschlitten
- Stufenlose Winkelverstellung bis  $45^\circ$
- Integrierte Wasserwaagen

### Technische Daten:

Max. Bohrkronenlänge: 600 mm  
Bohrbereich: bis  $\varnothing$  250 mm (max.  $\varnothing$  300 mm)  
Winkelverstellung: stufenlos bis ca.  $45^\circ$   
Transportrollen: ja  
Gewicht: 16,3 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung
G709008	CS 300 Alu

### Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße
G709009	Vakuumpatte	
G709010	Wassersammelring	$\varnothing$ 150 mm
G709011	Wassersammelring	$\varnothing$ 250 mm