

Leichte, einfache und sichere Handhabung
Druckluft-Sicherheits-Schnellkupplung „LIESY“

- Verhindert zuverlässig den „Peitschenhieb-Effekt“ durch zweistufiges Entlüften und Entkuppeln
- Sicher und ungefährlich für jeden Anwender, da LIESY den Normen DIN EN 983 und ISO 4414 entspricht
- Sehr robust und widerstandsfähig für eine lange Lebensdauer durch einen hochbeständigen Aluminiumkörper und ein schlagfestes Polyamidgehäuse



Abbildung ähnlich!

Eigenschaften:

- Sehr hoher Luftdurchfluss für Druckluftwerkzeuge mit hohem Luftverbrauch, z. B. Schlagschrauber, Meißelhämmer, Druckluftpumpen
- Müheloses Anschließen und Trennen: Kraftaufwand nur 115 N für das Anschließen und 60 N für das Abtrennen (bei 6 bar)
- Angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten, auch mit Geräten, durch das geringe Gewicht von 63 g

Anwendung:

- Sehr einfache Handhabung mit Abtrennung:
- Erster Zug nach hinten -> Druckluft wird abgelassen
 - Zweiter Schub nach vorne -> Druckfrei entkuppelt

Technische Daten:

- Stecknippelprofil: Für NW 7,2 und 7,4
- Durchfluss: 1.470 l/min bei 6 bar
- Maximaler Druck: 16 bar
- Leckagedruck: 64 bar
- Vibrationstest: 15 Stunden mit 20 – 30 Hz
- Kuppeln – Entkuppeln: 200 000 Zyklen mit 16 bar
800 000 Zyklen mit 6 bar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Zollanschluss
700 742	DL-Sicherheits-Schnellkupplung „LIESY“	1/4" Innen-Gewinde
700 743	DL-Sicherheits-Schnellkupplung „LIESY“	3/8" Innen-Gewinde
700 744	DL-Sicherheits-Schnellkupplung „LIESY“	1/2" Innen-Gewinde
700 745	DL-Sicherheits-Schnellkupplung „LIESY“	1/4" Außen-Gewinde
700 746	DL-Sicherheits-Schnellkupplung „LIESY“	3/8" Außen-Gewinde
700 747	DL-Sicherheits-Schnellkupplung „LIESY“	1/2" Außen-Gewinde
700 748	DL-Sicherheits-Schnellkupplung „LIESY“	1/4" / 6,3 mm Schlauchanschl.
700 749	DL-Sicherheits-Schnellkupplung „LIESY“	3/8" / 9,5 mm Schlauchanschl.
700 750	DL-Sicherheits-Schnellkupplung „LIESY“	1/2" / 12,7 mm Schlauchanschl.

Link zur Website

