

Druckluft-Loch- und Absetzzange



Eigenschaften:

- Kombiniertes Absetz- und Lochgerät
- Zwei Arbeitsschritte werden mit nur einem Gerät ausgeführt
- Zum Absetzen von Karosserieblechen
- Zur Lochung von Reparaturblechen bei der Schutzgaspunktverschweißung
- Hohe Leistung durch kombinierte pneumo-hydraulische Kraftübertragung
- Patentierter Arbeitskopf
- Keine Umrüstzeiten mehr
- Auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
- Normale Karosseriebleche und Alubleche der Stärke 0,8 bis 1,2 mm
- Stanzt 5 mm Löcher zum Punktschweißen
- Lieferung inklusive 1/4"-Stecknippel

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Lufteinlass (Zoll): | 1/4" IG |
| Schlauch-ø Innen: | 8 mm |
| Max. Luftdruck (bar): | 6,3 |
| Luftverbrauch (Ltr./min.) durchschn.: | 113 |
| LpA [dB (A)]: | 88,3 |
| Vibration (m/s ²): | < 2,5 |
| Gewicht: | 1,0 kg |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---------------------------------|
| 073926 | Druckluft-Loch- und Absetzzange |