

**Extrem belastbar - Doppelsperrklinke, geschlossener Ratschenkopf und Kälteschutz**  
**Druckluft-Ratsche 1/2"**



**Eigenschaften:**

- Stabilste Ausführung für schwere Aufgaben mit Doppelsperrklinke und gegen Schmutz geschützter Ratschenkopf
- Betätigungstaste für Arbeiten an engen Stellen
- Nachziehen von Hand ist bis 280 Nm möglich
- Schmiernippel am Ratschenkopf, an der Umschaltung und an der Antriebswelle erlauben eine schnelle Schmierung und erhöhen damit die Langlebigkeit des Ratschenmechanismus
- Kälteschutz durch isolierten Handgriff
- Die Abluft kann seitlich um 360° mit einer drehbaren Abluftblende vom Benutzer weggeführt werden
- Lieferung inkl. 1/4" Stecknippel

**Einsatzbereiche:**

- Geeignet für KFZ- und LKW-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Maschinenbau und Holzindustrie

**Technische Daten**

Lufteinlass (Zoll):	1/4" IG
Antrieb (Zoll):	1/2"
Drehmoment (Nm) max:	150
Drehzahl (min-1):	330
Schlauch-ø Innen:	8 mm
Max. Luftdruck (bar):	6,3
Luftverbrauch (Ltr./min.) durchschn.:	125
LpA [dB (A)]:	90,5
Gewicht:	1,6 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung
073982	Druckluft-Ratsche 1/2"