

Der Spezialist im Straßenbau

## FLO Eco Asphalt W

- Spitzen-Qualität mit hoher Standzeit durch die sehr enge Verzahnung und hochwertige Verarbeitung
- Flexibel in der Anwendung, da im Nass- und Trockenschnitt auf Fugenschneider und Handmaschinen einsetzbar
- Hohe Arbeitssicherheit durch Laserverschweißte Schrägschutzsegmente



### Eigenschaften:

- Gute Abspannung durch 10 mm Segmenthöhe und Engverzahnung
- Schrägschutzsegmente für maximale Sicherheit vor Segmentabriss und Hinterschliff
- Exakte Trennleistung beim Einsatz auf Fugenschneidern

### Einsatzbereiche:

- Speziell für Asphalt und weitere abrasive Materialien wie Sandstein, Gasbeton, Ytong, Estrich etc.

Art.-Nr.	Ausführung	Maße	Segmenthöhe	ø-Bohrung
685081-300	SPEZIAL	ø 300 mm	10,00 mm	20,00 mm
685081-350	SPEZIAL	ø 350 mm	10,00 mm	20,00 mm
685081-351	SPEZIAL	ø 350 mm	10,00 mm	25,40 mm
685081-400	SPEZIAL	ø 400 mm	10,00 mm	25,40 mm
685081-450	SPEZIAL	ø 450 mm	10,00 mm	25,40 mm
685081-500	SPEZIAL	ø 500 mm	10,00 mm	25,40 mm