

Bewährt, preisbewusst und für den täglichen Bedarf
FLO Eco W

- Gute Schneideigenschaften und Standzeit, dank 10 mm Segmenthöhe
- Mehr aktiver Belag, durch enge Verzahnung
- Flexibel in der Anwendung, da in vielen verschiedenen Ausführungen lieferbar



Eigenschaften:

- FLO ECO W ist der „Klassiker“ unter den Diamanttrennscheiben
- 10 mm Segmenthöhe
- Bewährte Schneideigenschaften und gute Standzeit
- C3-Verzahnung mit Hinterlochung für optimalen Stammblattschutz

Einsatzbereiche:

- Für mittelharte Baustellenmaterialien wie Beton, Hohlblocksteine, Mauerwerk, Ziegel und mittelharte Klinker etc.

Art.-Nr.	Ausführung	Maße	Segmenthöhe	ø-Bohrung
685030-115	ECO	ø 115 mm	10,00 mm	22,23 mm
685030-125	ECO	ø 125 mm	10,00 mm	22,23 mm
685030-180	ECO	ø 180 mm	10,00 mm	22,23 mm
685030-230	ECO	ø 230 mm	10,00 mm	22,23 mm
685075-300	ECO	ø 300 mm	10,00 mm	20,00 mm
685075-350	ECO	ø 350 mm	10,00 mm	20,00 mm
685075-351	ECO	ø 350 mm	10,00 mm	25,40 mm