

Spitzen-Diamanttrennscheibe für überragende Leistungen
FLO Ultra W

- Höchstmaß an Schnittgeschwindigkeit durch schrägverzahnte „Turbo-Segmente“ mit Hintergrundlochung
- Lästige Kühlpausen entfallen, dank innovativer Kühlbohrungen im Stammbblatt wird eine effektive Wärmeabfuhr gewährleistet
- Garantiert gleichbleibend schnelle Schnittgeschwindigkeit selbst bei härtesten Materialien durch Verwendung von hochschlagfestem Diamant gebettet in Ultra-Speed-Bindung



Eigenschaften:

- Höchstmaß an Schnittgeschwindigkeit und Standzeit
- Größte Abspannung durch schräg geschlitzte „Turbo-Segmente“ mit 10 mm Segmenthöhe
- Verstärkter Mittelkern (Ø 230 mm) für maximale Stabilität und extrem hohe Bediener-sicherheit

Einsatzbereiche:

- Allg. Baustellenmaterial, Basalt, Beton, Beton armiert, Dachziegel, Beton-Dachstein, Granit, Hartgestein, Klinker, Marmor, Natur- und Kunststein, Porphy, Quarzit, Quadro, Steinzeugrohr, Terrazzo, Tonrohr, Verbundpflaster, Waschbeton und Ziegel etc.

Art.-Nr.	Ausführung	Maße	Segmenthöhe	ø-Bohrung
685090-300	PREMIUM	ø 300 mm	10,00 mm	20,00 mm