

## HSS-Kernbohrer mit Weldonschaft



### Eigenschaften:

- Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl
- Schneidengeometrie des Kernbohrers ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr nach oben
- Federnd gelagerter Führungsstift hilft die ausgeschnittenen Stücke zu lösen
- Ankörnen und Vorbohren entfallen

### Einsatzbereiche:

- Geeignet für Stahl (z. B. T-Träger, großformatige Bleche), Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle

### Anwendung:

- Führungsstift in den Kernbohrer einstecken
- Kernbohrer in den Aufnahmehalter schieben und die Innensechskantschrauben fest anziehen, auf sauberen Sitz des Kernbohrers im Aufnahmehalter achten
- Bei der SimTEC Schnellspannaufnahme wird der Kernbohrer automatisch arretiert

Art.-Nr.	Maße	ø Schaft	Gesamtlänge	Anzahl Zähne	Schnitttiefe
7036620012	ø 12 mm	19 mm	63 mm	4	30 mm
7036620014	ø 14 mm	19 mm	63 mm	4	30 mm
7036620015	ø 15 mm	19 mm	63 mm	4	30 mm
7036620016	ø 16 mm	19 mm	63 mm	6	30 mm
7036620017	ø 17 mm	19 mm	63 mm	6	30 mm
7036620018	ø 18 mm	19 mm	63 mm	6	30 mm
7036620019	ø 19 mm	19 mm	63 mm	6	30 mm
7036620020	ø 20 mm	19 mm	63 mm	6	30 mm
7036620021	ø 21 mm	19 mm	63 mm	6	30 mm
7036620022	ø 22 mm	19 mm	63 mm	6	30 mm
7036620023	ø 23 mm	19 mm	63 mm	6	30 mm
7036620024	ø 24 mm	19 mm	63 mm	6	30 mm
7036620025	ø 25 mm	19 mm	63 mm	6	30 mm
7036620026	ø 26 mm	19 mm	63 mm	8	30 mm
7036620027	ø 27 mm	19 mm	63 mm	8	30 mm
7036620028	ø 28 mm	19 mm	63 mm	8	30 mm
7036620029	ø 29 mm	19 mm	63 mm	8	30 mm
7036620030	ø 30 mm	19 mm	63 mm	8	30 mm
7036620031	ø 31 mm	19 mm	63 mm	8	30 mm
7036620032	ø 32 mm	19 mm	63 mm	10	30 mm
7036620033	ø 33 mm	19 mm	63 mm	10	30 mm
7036620034	ø 34 mm	19 mm	63 mm	10	30 mm
7036620035	ø 35 mm	19 mm	63 mm	10	30 mm
7036620036	ø 36 mm	19 mm	63 mm	10	30 mm
7036620040	ø 40 mm	19 mm	63 mm	10	30 mm
7036620045	ø 45 mm	19 mm	63 mm	10	30 mm
7036620050	ø 50 mm	19 mm	63 mm	12	30 mm

Art.-Nr.	Maße	ø Schaft	Gesamtlänge	Anzahl Zähne	Schnitttiefe
7036620055	ø 55 mm	19 mm	63 mm	12	30 mm
7036620060	ø 60 mm	19 mm	63 mm	12	30 mm