

800 Watt
Kombihammer SDS-plus



Eigenschaften:

- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen oder Bohrungen mit Bohrkronen in Mauerwerk
- Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem
- Großdimensionierter Umschalter für einfaches Einstellen des Betriebsmodus
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme und 13mm Schnellspann-Bohrfutter
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Umschaltbare Kohlebürsten für gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung (Watt): 800
- Leerlaufdrehzahl (min⁻¹): 0-1.500
- Leerlaufschlagzahl (min⁻¹): 0-5.540
- Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) (Joule): 2,8
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus / 13mm Schnellspann
- Optimaler Durchmesserbereich Beton (mm): 6 – 16
- max. Bohrleistung Beton / Metall / Holz (mm): 26 / 13 / 30
- max. Bohrleistung Bohrkronen in Mauerwerk (mm): 65
- Gewicht (kg): 3,0
- Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton (m/s²): 15,7
- Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²): 1,5
- Schalldruckpegel LPA (dB(A)): 90,0
- Schalleistungspegel LWA (dB(A)): 101,0
- Unsicherheitsfaktor (dB(A)): 3,0

Lieferumfang:

- SDS-plus Kombihammer
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag | T STAK™-Box

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
KD25134K-QS	Kombihammer SDS-plus	kabelgebunden