

2-Zylinder-Kompressor mit Aluminiumkolben und je 3 gehärteten Kolbenringen

Kompressor G 600/90/10



Eigenschaften:

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Langsamlaufendes, keilriemenbetriebenes 2-Zylinder-1-Stufen-Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern und Lenkrollen für einfaches Handling
- Der Kondensat-Ablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- Mit bewährtem Keilriemenantrieb
- Stationär und mobil einsetzbar
- Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung
- Zylinderblöcke aus Grauguss
- Mit großem Schwungrad für besonders gute Kühlung
- Mit Sicherheitsventil
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter

Einsatzbereiche:

- Ideal für landwirtschaftliche Betriebe, Baubetriebe, Zimmereien, Schreinereien, Schlossereien, KFZ-Werkstätten, etc.

Lieferumfang:

- Kompressor mit Behälterdruck-Manometer, Sicherheitsventil, Kondensat-Ablassventil und 1/2" Druckluft-Schnellkupplung

Technische Daten

| | |
|--|----------------------------|
| Größe: | 90 Liter |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Ansaugleistung: | 600 Ltr./min. |
| Liefermenge: | 375 Ltr./min. |
| Drehzahl (min-1): | 1.250 |
| Schalleistung L _{wa} [dB(A)]: | 95/76 |
| Motorleistung: | 3 kW / 4 PS |
| Netzspannung: | 400 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Maße (L x B x H): | 1.050 mm x 390 mm x 800 mm |
| Gewicht: | 75 kg |

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|------------------------|
| 07300002 | Kompressor G 600/90/10 |