

## LED-Tri-Color-Panel



### Eigenschaften:

- Universell einsetzbar speziell in genormten Rasterdecken
- Einfaches Umschalten in die gewünschte Farbtemperatur
- Kein Umverdrahten notwendig
- Auch mit langem Tasterdruck dimmbar

### Technische Daten

Art.-Nr.:	07901022
Leistung:	40 W
Länge:	620 mm
Breite:	620 mm
Tiefe:	10 mm
Wirkungsgrad:	4.000 – 4.500 LM
Farbtemperatur:	3.000 K (warmweiß) 4.000 K (neutralweiß) 5.000 K (purweiß)
Farbwiedergabeindex CRI:	> 80 Ra
Abstrahlwinkel:	120 °
Lebensdauer:	50.000 Std.
Energieeffizienz-Klasse:	A+
Schaltzyklenfestigkeit:	> 50.000
Eingangsspannung:	AC 200 – 240 V
Arbeitsfrequenz:	50 – 60 Hz
Leistungsfaktor:	> 0.95
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +50 °C
Dimmbar:	Ja

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	Tiefe
07901022	LED-Tri-Color-Panel	40 W	620 mm	620 mm	10 mm