



SDS-PLUS 6,0 - 12,0 mm

Ordnungssystem "SYSTOR" FourMAX SDS-Plus

- Konstant hohe Bohrgeschwindigkeit und saubere kreisrunde Bohrlöcher
- Kernverstärkte und großvolumige Bi-Wendlung, optimale Schlagenergieübertragung und viel Raum für Bohrmehltransport
- Wolfram-Carbid-Spitze, extrem lange Lebensdauer auch bei hoher mechanischer und thermischer Belastung



Eigenschaften:

- Hohe thermische Resistenz
- Extreme Laufruhe für saubere Bohrlöcher von hoher Maßgenauigkeit
- Geringe Vibrationen entlastet Bediener und schont die Maschine
- 4-Schneiden-Geometrie verhindert ein Verhaken bei Armierungstreffern

Einsatzbereiche:

Beton (armiert), Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Maße
705500	Ordnungssystem "SYSTOR" FourMAX SDS-Plus	25-tlg.	ø 6,0 – 12,0 mm

Lieferumfang:

Gesamtlänge	Arbeitslänge	Maße	Inhalt	Art.-Nr.
160 mm	100 mm	ø 6,0 mm	9 Stck.	70550006160
160 mm	100 mm	ø 8,0 mm	5 Stck.	70550008160
210 mm	150 mm	ø 8,0 mm	3 Stck.	70550008210
300 mm	250 mm	ø 10,0 mm	3 Stck.	70550010300
210 mm	150 mm	ø 10,0 mm	3 Stck.	70550010210
210 mm	150 mm	ø 12,0 mm	1 Stck.	70550012210
300 mm	250 mm	ø 12,0 mm	1 Stck.	70550012300



Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	Gesamtlänge	Arbeitslänge
70550006110	Hammerbohrer FourMax SDS-Plus	ø 6,0 mm	110 mm	50 mm
70550006160	Hammerbohrer FourMax SDS-Plus	ø 6,0 mm	160 mm	100 mm
70550006210	Hammerbohrer FourMax SDS-Plus	ø 6,0 mm	210 mm	150 mm
70550008160	Hammerbohrer FourMax SDS-Plus	ø 8,0 mm	160 mm	100 mm
70550008210	Hammerbohrer FourMax SDS-Plus	ø 8,0 mm	210 mm	150 mm
70550010160	Hammerbohrer FourMax SDS-Plus	ø 10,0 mm	160 mm	100 mm
70550010210	Hammerbohrer FourMax SDS-Plus	ø 10,0 mm	210 mm	150 mm
70550010300	Hammerbohrer FourMax SDS-Plus	ø 10,0 mm	300 mm	250 mm
70550012160	Hammerbohrer FourMax SDS-Plus	ø 12,0 mm	160 mm	100 mm
70550012210	Hammerbohrer FourMax SDS-Plus	ø 12,0 mm	210 mm	150 mm
70550012300	Hammerbohrer FourMax SDS-Plus	ø 12,0 mm	300 mm	250 mm
70550014160	Hammerbohrer FourMax SDS-Plus	ø 14,0 mm	160 mm	100 mm
70550014210	Hammerbohrer FourMax SDS-Plus	ø 14,0 mm	210 mm	150 mm