

in Metallausführung mit Haltering
Schlüsselloses Bohrfutter



Eigenschaften:

- Mit Spannkraftsicherung
- Schlüsselloses Bohrfutter mit leichter Handhabung und geringem Gewicht, passend für alle Schlagbohrmaschinen
- Maximale Spannleistung 13 mm
- Gewindeaufnahme
- Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf
- Art.-Nr. G703 001 mit Hartmetallspannfase speziell für extreme Beanspruchungen und lange Lebensdauer

Technische Daten

Art.-Nr.:	G703001	G703002
Bezeichnung:	Schlüsselloses Bohrfutter (HM)	Schlüsselloses Bohrfutter
Ausführung:	Metallausführung mit Haltering	Metallausführung mit Haltering
Aufnahme:	UNF 1/2 - 20	UNF 1/2 - 20
Spannweite:	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Schlüsselaufnahme:	6,5 mm	6,5 mm
ø-außen:	42,5 mm	42,5 mm
Länge geöffnet:	64 mm	64 mm
Länge geschlossen:	75 mm	75 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ø-außen	Spannweite	Aufnahme
G703001	Schlüsselloses Bohrfutter (HM)	Metallausführung mit Haltering	42,5 mm	1,5 - 13 mm	UNF 1/2 - 20
G703002	Schlüsselloses Bohrfutter	Metallausführung mit Haltering	42,5 mm	1,5 - 13 mm	UNF 1/2 - 20