

Mikroprozessorsteuerung zur Programmierung und Anzeige der wichtigsten Arbeitsparameter

Schraubenkompressor BASIC



Eigenschaften:

- Plug and Play kompakt auf engstem Raum
- Sehr kompakt und perfekt geeignet als Beistell-Kompressor und zur Nutzung auf Servicemobilen
- Auf Gummipuffern gelagert um Schwingungen zu vermeiden
- Zur Integrierung in bestehenden DL-Anlagen
- Mit bewährtem Keilriemenantrieb
- Stationär und mobil einsetzbar
- Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung
- Zylinderblöcke aus Grauguss
- Mit großem Schwungrad für besonders gute Kühlung
- Mit Sicherheitsventil
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter

Einsatzbereiche:

- Ideal für landwirtschaftliche Betriebe, Baubetriebe, Zimmereien, Schreinereien, Schlossereien, KFZ-Werkstätten, etc.

Lieferumfang:

- Kompressor mit Behälterdruck-Manometer, Sicherheitsventil, Kondensat-Ablassventil und 1/2" Druckluft-Schnellkupplung

Technische Daten

Betriebsdruck:	10 bar
Liefermenge:	360 l/min.
Schalleistung L _{wa} [dB(A)]:	86/69
Motorleistung:	3 kW / 4 PS
Netzspannung:	400 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Maße (L x B x H):	550 mm x 390 mm x 430 mm
Gewicht:	44 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung
07300009	Schraubenkompressor BASIC