

Entwickelt für gleichbleibende Schärfe
Texstar® „CERAMIC“

- Sehr hohe Standzeit durch neuartiges Keramik-Schleifkorn und schleifaktiven Zusatzstoff
- Sehr kühler Schliff durch hohen, schnellen Materialabtrag
- Höhere Abtragsrate durch selbstschärfendes Schleifkorn



Eigenschaften:

- Das selbstschärfende Keramik Korn sorgt für eine enorm hohe Abtragsleistung
- Führt in kürzester Zeit zum optimalen Ergebnis
- Auch bei geringerer Flächenbelastung enorme Aggressivität
- Robuster Polyester Rücken, sehr reißfest im Kantenschliff
- Nicht nur für Kantenschliff, sondern auch für Flächenschliff einsetzbar
- Die spezielle Multibindung sorgt für einen kühlen Schliff und setzt dadurch die Gefahr von Anlauffarben deutlich herab
- Weitere Nachbearbeitungen werden vermieden
- Eisen, schwefel- und chlorfrei

Einsatzbereiche:

Edelstahl, V2A, V4A, Inox, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen, Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierte und hochhitzebeständige Stähle sowie herkömmliche Stähle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	ø-Bohrung	Körnung
625213	Texstar® „CERAMIC“	ø 115 mm	22,23 mm	K-40
625313	Texstar® „CERAMIC“	ø 115 mm	22,23 mm	K-60
625543	Texstar® „CERAMIC“	ø 125 mm	22,23 mm	K-40
625563	Texstar® „CERAMIC“	ø 125 mm	22,23 mm	K-60