

3 t bis 6 t Tragkraft
Unterstellböcke



Eigenschaften:

- Hochstabiler Tragstempel mit Zahnung aus duktilem Gusseisen (biegeweich, flexibel), nicht zu vergleichen mit Grauguss
- Zahnstangenhöhenverstellung (einfache Einhand-Höhenverstellung)
- Handgriff zum Arretieren und Lösen
- Höhenarretierung mit selbstschließendem Handgriff
- Sicherungsstift mit Kette zur Endabsicherung
- 4 Säulen mit großen Auflagefüßen für mehr Standfestigkeit
- Geschweißter robuster Stahlrahmen
- Lieferung paarweise

Art.-Nr.	C 122 200	C122 201	C 122 202
Tragkraft	2 t	3 t	6 t
Gewicht	2,5 kg	3,0 kg	5,0 kg
Maße:			
min. Höhe	280 mm	300 mm	400 mm
max. Höhe	425 mm	455 mm	620 mm
Hub	145 mm	155 mm	220 mm
Verstellungen	10 Stufen	11 Stufen	12 Stufen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tragkraft	Höhe min.	Höhe max.	Gewicht
C122200	Unterstellbocke	2 t	280 mm	425 mm	2,5 kg
C122201	Unterstellbocke	3 t	300 mm	455 mm	3 kg
C122202	Unterstellbocke	6 t	400 mm	620 mm	5 kg