

Selbstklebendes gestrecktes Aluminium mit Einbrennlackierung,
rückseitig folienverstärkt mit vollflächiger Butylklebeschicht
WK Alu Stretch

- Rückseitig folienverstärkt, höhere Reißfestigkeit bei Verlegung durch Stretch-Fähigkeit des unverwüstlichen Materials
- Vollflächige Butylklebeschicht bei tiefen Temperaturen beste Haftfähigkeit – bei hohen Temperaturen verläuft der Kleber nicht
- Dehnfähig bis zu 60 % selbst bei hochwangigen und grob profilierten Ziegeln optimale Anformbarkeit, z. B. Braas Römerpfanne oder Wienerberger Alegra 8



Eigenschaften:

- Rationelle und wirtschaftliche Systemlösung aus vollflächig selbstklebendem profiliertem Aluminium im handlichen Rollenformat
- Sichere und schnelle Alternative zu Blech- oder Bleiverwahrungen an allen typischen Anschlussstellen
- Überlappende Verklebung problemlos möglich
- Optimale Verklebung durch haftstarke Butylklebeschicht
- UV-stabil und witterungsbeständig
- Lagerbeständig bis 12 Monate

Einsatzbereiche:

- Hervorragend geeignet für die klassische Verlegung von Innen

Technische Daten:

- Lüftungsquerschnitt: 150 cm²
- Temperaturbeständigkeit von – 30 °C bis +80 °C
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite	Länge
Q120140300-1	WK Alu Stretch	schwarz	300 mm	5 m
Q120140300-2	WK Alu Stretch	rot	300 mm	5 m
Q120140300-3	WK Alu Stretch	braun	300 mm	5 m
Q120140300-4	WK Alu Stretch	anthrazit	300 mm	5 m
Q120140450-1	WK Alu Stretch	schwarz	450 mm	5 m
Q120140450-2	WK Alu Stretch	rot	450 mm	5 m
Q120140450-3	WK Alu Stretch	braun	450 mm	5 m
Q120140450-4	WK Alu Stretch	anthrazit	450 mm	5 m
Q120140600-1	WK Alu Stretch	schwarz	600 mm	5 m
Q120140600-2	WK Alu Stretch	rot	600 mm	5 m
Q120140600-3	WK Alu Stretch	braun	600 mm	5 m