

Bleifreies Schwemmozinn nach EU Richtlinie
für die Karosserieinstandsetzung

Schwemmozinn Ultra BF 900

- Bleifrei in Flachstab-Form dadurch beim Einsatz keine Bleibelastung der Umwelt
- Neuzinn und keine Recyclinglegierung dadurch beim Arbeiten kein Einbringen unbekannter Bestandteile
- Mit integriertem Fließblocker dadurch wesentliche Materialeinsparung und kein unnötiger Materialabfluss



Eigenschaften:

- Sehr großer Schmelzbereich
- Optimale Spaltfüllung
- Geringste Lunkerbildung beim Lötprozess
- Gute Schleifbarkeit
- Hohe Festigkeit
- Pastöse Konsistenz beim Auftragen und Verstreichen (verhindert Abtropfen)
- Gute Modellierbarkeit in vertikaler Position (senkrecht)
- Gepresste Flachstangen für einfache Verarbeitung

Einsatzbereiche:

Karosseriebau und -reparatur; Werkstoffe: Karosseriestähle

Mechanische Gütewerte

Schmelzbereich: ca. +200 °C bis +250 °C
Arbeitstemperatur: ca. +220 °C bis +250 °C
Dichte: 7,6 g/cm³

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	Länge
240122	Schwemmozinn Ultra BF 900	ø 20 x 5 mm	500 mm