

SR 17/SR 26 – Kurze Ausführung

Vorteile der kurzen Ausführung:

- Bei diesem neuen Zubehör handelt es sich um einen WIG-Brenner in besonders kleiner und handlicher Bauweise, die eine hervorragende Handhabung der WIG-Schweißerbrennertypen SR 17 und SR 26 ermöglicht.
- Durch die Verwendung der kurzen Keramikdüse und der zugehörigen Spannhülse und Spannhülsegehäuse sowie der mittleren Brennerkappe lassen sich gegenüber der normalen Ausführung insgesamt 100 mm Länge und rund 50 % des Zubehörgewichts einsparen. Dadurch lässt sich der Brenner ausgezeichnet in Zwangslagen einsetzen, wie z. B. im Geländer-, Behälter-, Rohrleitungs-bau usw.
- Die perfekte Handhabung dieses Systems lässt sich beim Einbau sofort feststellen – Überzeugen Sie sich selbst!



Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Inhalt	Größe Maße
418604-1	Keramikdüse	SR 9/SR 20 (Standard), SR 17/SR 26 (kurze Ausführung)	4	
418605-1	Keramikdüse	SR 9/SR 20 (Standard), SR 17/SR 26 (kurze Ausführung)	5	
418606-1	Keramikdüse	SR 9/SR 20 (Standard), SR 17/SR 26 (kurze Ausführung)	6	
418607-1	Keramikdüse	SR 9/SR 20 (Standard), SR 17/SR 26 (kurze Ausführung)	7	
418608-1	Keramikdüse	SR 9/SR 20 (Standard), SR 17/SR 26 (kurze Ausführung)	8	
418610-1	Spannhülsegehäuse	SR 17/SR 26 (kurze Ausführung)		ø 1,00 mm
418613-1	Spannhülsegehäuse	SR 17/SR 26 (kurze Ausführung)		ø 1,6 – 3,20 mm
418609-1	Isolator	SR 17/SR 26 (kurze Ausführung)		
418614-1	Spannhülse	SR 17/SR 26 (kurze Ausführung), SR 17/SR 26 (kurze Ausführung mit Gaslinse)		ø 1,00 mm
418615-1	Spannhülse	SR 17/SR 26 (kurze Ausführung), SR 17/SR 26 (kurze Ausführung mit Gaslinse)		ø 1,60 mm
418616-1	Spannhülse	SR 17/SR 26 (kurze Ausführung), SR 17/SR 26 (kurze Ausführung mit Gaslinse)		ø 2,40 mm
418617-1	Spannhülse	SR 17/SR 26 (kurze Ausführung), SR 17/SR 26 (kurze Ausführung mit Gaslinse)		ø 3,20 mm
418618-1	Brennerkappe	SR 17/SR 26, mittel		
418001	Brennerkappe	SR 17/SR 26, kurz	5 Stck.	