

Tragbarer Hochvakuum-Schweißrauchabsauger
TECHNO Mini-Jet HV



Eigenschaften:

- Hohe Saugleistung durch zwei Motoren
- Serienmäßig mit einem Metallvorabscheider und Dura-H-Hauptfilter inkl. integriertem Aluminiumvorfilter und HEPA-Filter
- Aktivkohlefilter kann optional installiert werden
- Kompakte Bauweise – hervorragend zur Verwendung in kleinen Werkstätten, begrenzten Räumen oder in der Nähe von Verschmutzungsquellen ohne festen Standort geeignet
- Serienmäßig mit Start-Stop-Funktion
- Zusätzlich mit Filterverschmutzungsanzeiger und Alarm ausgerüstet
- Verwendbar mit Schweiß-Turboplus Absaugbrenner
- Einfacher und schneller Filterwechsel
- IFA geprüfte Anlage kann zur Luftrückführung bei krebserregenden Schadstoffen der Schweißrauchklasse W3 eingesetzt werden

Einsatzbereiche:

- Karosserie- und Fahrzeugbau
- Autohäuser
- kleinere Metallbetriebe
- MIG-MAG-/GMAW-Schweißen
- FCAW-Schweißen
- WIG-/E-Hand-Schweißen
- Stick-/MMAW-Schweißen



Technische Daten

Netzspannung:	1 x 230 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Netzsicherung:	16 A
Schutzart:	IP 50
Netzstecker:	Schuko
Isolierstoffklasse:	F (155 °C)
Betriebstemperatur:	+5 °C bis +45 °C
Länge:	420 mm
Breite:	360 mm
Höhe:	730 mm
Gewicht:	18,6 kg
Abscheidegrad:	99,9 % (inkl. HEPA-Filter H12)
Motorleistung:	2 x 1.000 Watt
Geräuschpegel:	70 db (A)
IFA-Zulassung:	ja
Nettoabsaugkapazität:	160 – 230 m3/h
Filterverschmutzungswarnung:	opt. Anzeige / ak. Signal
Filteroberfläche:	12,4 m2
Absaugung:	2,5 m (Absaugschlauch)
Mindestvolumen:	150 m3/h
Max. relative Luftfeuchtigkeit:	80 %
Schweißbrauchklasse:	W 3
Start-/Stoppautomatik:	Serienmäßig

Art.-Nr.	Bezeichnung
430010	TECHNO Mini-Jet HV

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Größe
430010-3	Trichterdüse	mit Magnetfuß	
430010-13	Trichterdüse	mit Saugfuß	
430010-4	Wandkonsole		
430010-5	HCH-45 Schlauchanschluss		
430010-6	NKT-Aufsatzdüse		
430010-7	EN-40-Schlitzdüse	mit Magnetfuß	40 cm