

Normaldübel F Nylon



Eigenschaften:

- Starke Spreizfähigkeit und ebene Innenflächen erzielen einen hohen Auszugswert
- Sicherer Halt durch tiefe Außenverzahnung
- Hohe Zug- und Druckfestigkeit
- Verdrehsicherheit wird durch eine ideale Schraubenführung, vierseitige Spreizung und eine optimale Dübelform erzielt
- Für Durchsteckmontage sehr gut geeignet, da ein Abknicken beim Einschlagen verhindert wird
- Ein dauerhafter Schutz (vor Verrottung, Alterung, Witterung) wird durch das hochwertige Polyamid-Material (Nylon) garantiert
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dübellänge	ø-Bohrung	Bohrlochtiefe	Schrauben ø	Schrauben Länge	Inhalt	ME
	Normaldübel F Nylon	25 mm	5,00 mm	35 mm	2,6 – 4,0 mm	29 mm + da	100 Stck.	
N700100-20	Normaldübel F Nylon	30 mm	6,00 mm	40 mm	3,5 – 5,0 mm	35 mm + da	100 Stck.	Pack
N700100-30	Normaldübel F Nylon	40 mm	8,00 mm	55 mm	4,5 – 6,0 mm	46 mm + da	100 Stck.	Pack
N700100-40	Normaldübel F Nylon	50 mm	10,00 mm	70 mm	6,0 – 8,0 mm	58 mm + da	50 Stck.	Pack
N700100-50	Normaldübel F Nylon	60 mm	12,00 mm	80 mm	8,0 – 10,0 mm	70 mm + da	25 Stck.	Pack
	Normaldübel F Nylon	70 mm	14,00 mm	90 mm	10,0 – 12,0 mm	82 mm + da	20 Stck.	