

**Im Pumpdosierer, dadurch kein Tropfen oder Nachlaufen**  
**Flächendichtung**



**Eigenschaften:**

- Lösungsmittelfreie Paste für alle Dichtungsgrößen zur Abdichtung von schmalen Flächen mit kleinen Austrittsöffnungen und Flüssigkeitskanälen
- Füllt Leerräume vollständig aus und stellt so einen 100 %igen Flächenkontakt her
- Beständig gegen Wasser, Mineralöle, synthetische Schmierstoffe, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel und Kühlmittel
- Temperaturbeständig: -55 °C bis +150 °C
- Einfaches, punktgenaues Dosieren in jeder Lage (360°)
- Im Pumpdosierer, dadurch kein Tropfen oder Nachlaufen
- Flächendichtung, grün
  - Ideal im Bereich Getriebe- und Motoregehäuse, Flanschverbindungen, Lagerdeckel und Differenzialgehäusedeckeln
  - Max. Spaltfüllung bis 0,3 mm, sofortiger Abdichteffekt ohne jede Ablüftung
- Flächendichtung, orange
  - Max. Spaltfüllung bis 0,5 mm, sofortiger Abdichteffekt ohne jede Ablüftung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
902733	Flächendichtung, grün	50 g
902734	Flächendichtung, orange	50 g