

Dauerplastische, sehr adhäsive Dichtmasse

Technodicht LHT

- Zur Optimierung von Feststoffdichtungen wie Kork, Papier, Gummi, Metall usw.
- Beständig gegen viele Öle, Benzin, Fette u. v. a
- Schnell, sauber und rückstandsfrei entfernbar



Eigenschaften:

- Ausgezeichnet thermisch, mechanisch und chemisch beständig
- Zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen aller Art
- Verhindert atmosphärische Korrosion
- Kompensiert unterschiedliche Ausdehnungen
- Auf Polyurethanbasis
- Nach 15 Minuten voll belastbar
- Maximales Spaltfüllvermögen (0,20 mm)
- Sparsam in der Anwendung und unbegrenzt lagerfähig
- Für anspruchsvolle und kritische Dichtverbindungen
- Härtet nicht aus

Einsatzbereiche:

Zum Abdichten von zum Beispiel: Ventildeckeln, Ölwanne, Wasser- und Ölpumpen, Differenzialgehäusen, Getriebegehäusen, Getriebeölwanne, Thermostatgehäusen, Steuergehäusen, Achsabdeckungen, Scheinwerfern, Rückleuchten, Batteriekästen, Vergasern

Anwendung:

Dichtflächen vorab reinigen. Technodicht LHT einseitig auftragen; bei starken Rautiefen beidseitig. Ca. 10 Minuten ablüften lassen. Danach Teile montieren. Nach 10 Minuten die Schraubverbindung nochmals nachziehen. Keine längere Wartezeit erforderlich.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
902355	Technodicht LHT	80 ml