

Faserarmierte elastische Allzweckdichtmasse

Technogum Dichtfix

- **Kostengünstige und wirksame Reparatur von Löchern oder Rissen im gesamten Baubereich durch einfaches Überstreichen oder Überspachteln**
- **Nahezu überall einsetzbar, da die dauerelastische Dichtmasse auf praktisch allen Untergründen hervorragend haftet**
- **Überbrückt auch Löcher oder Risse bis zu 10 mm, da hochelastisch und speziell faserverstärkt**



Eigenschaften:

- Dauerelastische, acrylfaserverstärkte Allwetterdichtmasse für Risse, Nähte, Löcher und Undichtigkeiten im gesamten Dachbereich
- Unverzichtbarer Helfer für alle Betriebswerkstätten, Instandhaltungen, Hausmeister und Gebäudedienstleister
- Ausgezeichnete UV-, Wasser- und Witterungsbeständigkeit, atmungsaktiv
- Frei von Bitumen, Teer oder Asbest
- Besonders haftfest durch die spezielle Thixotropierung – läuft auch an senkrechten Flächen nicht ab und lässt sich auch in dicker Schichtstärke auftragen
- Bindet lose Schindeln oder Dachpfannen mühelos ein und sorgt für dauerhaften Halt
- Kein Ausschwimmen, kein Absetzen und keine Trennung der Fasern

Technische Daten:

Farbton grau. Konsistenz pastös. Lufttrocknend. Nach Abtrocknung überstreichbar mit Acryllacken. Bei Lagerung in geschlossenem Zustand mind. 2 Jahre haltbar. Nach Öffnung mindestens 12 Monate.

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt |
|----------|-------------------------------|--------|
| 902536 | Technogum Dichtfix, Kartusche | 310 ml |

Optionales Zubehör:

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------|------------------------------------|
| 701001-01 | Handkartuschenpistole „Profi-Line“ |

Einsatzbereiche:

- Haftet auf allen Untergründen im Dachbereich z. B. Bitumen, Teer, Aluminium, Kupfer, Zinn, Blei, Stein, Beton, Schiefer oder Schindeln
- Einsetzbar an Flachdächern, Dachfenstern, Entlüftungen, Dachrinnen, Fallrohren, First oder Kehlblechen, Schornsteinköpfen und Kombiblechverwahrungen, Mauerwerk, Übergängen und Verbindungen sowie an PVC-, Steinzeug- und Gussabwasserrohren
- Anwendbar auch auf Teichfolien, LKW-Planen, Booten und Caravanaufbauten

Anwendung:

Untergrund muss frei von Schmutz, Moos und nichthaftenden Teilen sein. Alu, Zink und Kupfer mit handelsüblichen Reinigern, z. B. Brekutex®, vorbehandeln. Ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Einfach aufspritzen oder aufstreichen.