

Speziell für den Innenbereich zur Verklebung der Dampfbremse
Winddichtband



Eigenschaften:

- Zur energetischen Abdichtung von Steildächern, für die Verklebung von Dampfbremsen sowie deren Übergänge bei Überlappungen, Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen. Es erfüllt die hohen Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von Luftdichtheitsschichten gemäß den EnEV und nach DIN 4108 Teil 7. Haftet auch hervorragend auf Holzwerkstoffplatten, PE-Baufolien und Bau-Pappen.
- Hochwirksamer Haftklebstoff garantiert eine ausreichende Soforthaftung auf nahezu allen Oberflächen
- Trägermaterial aus dehnfestem Kraftpapier sichert eine schnelle und plane Verlegung zu und lässt sich bequem von Hand abreißen
- PE-Beschichtung macht das Dichtband gegen kurzfristiges Kondenswasser resistent
- TIPP: Für Durchdringungen empfehlen wir FSB Fassaden-Klebeband

Technische Daten:

- Verarbeitungstemperatur: Empfohlen: + 5 °C / verarbeitbar ab – 10 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite	Länge
Q120173	Winddichtband	gelb	60 mm	40 m