

## Hochdruckreiniger 15/190 hot

- **Reinigungsmittelbeimengung durch die Reinigungsmittelzusaugung aus dem integrierten Tank (optional lässt sich bei Bedarf das Mittel direkt durch einen einfachen Dreh auf der Lanze beimengen)**
- **Integrierte Kalkschutzanlage für Flüssigenthärter schützt die Heizanlage vor Verkalkung, verlängert die Lebensdauer der Heizschlange und der wasserführenden Teile**
- **Intelligent-Control-Safety-System TSI sorgt für reibungsfreien Betrieb und Sicherheit von Benutzer und Maschine (Leckageschutz, Abschaltautomatik, Totalabschaltung u. v. m.)**
- **Zusätzlicher Schutz durch die 24 V Sicherheitssteuerspannung – für optimalen stationären Einsatz gerüstet**



### Eigenschaften:

- Hochdruckpistole mit Schraubkupplungen und dreh-barem Schlauchanschluss, dadurch keine Schlauchverwindungen
- Doppellanzen-Set: Lanzenrohre aus Edelstahl, Druck bei gleichbleibender Literleistung einstellbar
- 15 m HD-Schlauch (Stahlgewebe) mit Handverschraubungen
- Hochdruckdüse Niro
- 4 Laufräder + 1 Lenkrolle für optimalen Transport und Fahreigenschaften
- Anzeigen für Betriebs- und Heizsystem
- Anzeigen für Heizöl- und Kalkschutz
- Füllstandsanzeige im Heizöltank

### Technische Daten:

Druck: 190 bar  
Fördermenge: 900 l/Std.  
max. Zulauftemperatur: 60 °C  
Spannung: 400 V  
Motor: 5 kW  
Umdrehungen: 1.400 U/min  
Hochdruckschlauch: 15 m  
Gewicht: 110 kg  
Abmessungen: 1.050 x 700 x 930 mm