

Stationär-Nass/Trockenbohrmaschine
T6-300-EL

3-Gang-Maschine für Nassbohrungen von \varnothing 40 bis 350 mm in Beton (ab 300 mm nur mit Distanzplatte) für Trockenbohrungen von \varnothing 40 bis 350 mm in Mauerwerk nur mit Saugrotor 1 1/4" auf 1 1/4"



Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 3200 Watt
- Max. Leistungsbelastung: 3900 Watt
- Max. Lastdrehzahl: 1. Gang: 220 U/min. / 2. Gang: 500 U/min. / 3. Gang: 935 U/min.
- Bohr- \varnothing in Beton: 1. Gang: 170 – 350 mm / 2. Gang: 80 – 170 mm / 3. Gang: 40 – 90 mm
- Bohr- \varnothing in Mauerwerk Trockenbohren mit Absaugung: 1. Gang: 170 – 600 mm / 2. Gang: 80 – 260 mm / 3. Gang: 40 – 140 mm
- Drehmoment: 1. Gang: 99 Nm / 2. Gang: 43 Nm / 3. Gang: 21 Nm
- Spindelgewinde: 1 1/4" UNC außen
- Gewicht: 11,9 kg

Lieferumfang:

Nassbohrmaschine, PRCD-Sicherheitsschalter, Wasseranschluss Gardena Messing

Art.-Nr.	Bezeichnung
G708006	T6-300-EL