

Ø 125 mm

## Akku-Winkelschleifer



### Eigenschaften:

- AT-Modus (bei Belastung von weniger als 10 Ampere niedrige Drehzahl, ca. 5.500 U/min, über 10 Ampere Belastung volle Drehzahl, 9.000 U/min)
- Neu, mit HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung
- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Soft-Start Funktion und Nullspannungsauslöser
- Soft-touch Handgriff für sichere Führung und gutes Handling, leicht und kompakt
- Wasser- und staubresistent durch neue, auswaschbare und auswechselbare, Polyester Lüftungsgitter

### Technische Daten:

- Schleifscheiben Ø: 125 mm
- Bohrung Ø: 22,4 mm
- Leerlaufdrehzahl: 4700-9000 min<sup>-1</sup>
- Antriebsspindel: M 14
- Seitengriff: M 10
- Abmessung L: 326 mm
- Abmessung H: 126 mm
- Gewicht: 2,4 kg

### Lieferumfang:

- 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter
- 1 Stirnlochschlüssel
- 1 Schrupscheibe
- 2 Akku BSL1850 18 V (5,0 Ah) Li-ion
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 1 HSC II (HIK-System Case II)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
HK.G18DBVLWQZ	Winkelschleifer	Akku-Gerät