

Besonders dickes Profil, falls es "ruppiger" wird
Flächenschutz Typ C



Eigenschaften:

- Selbstklebend
- Auch zum Aufschrauben gut geeignet

Technische Daten:

- Profilkörper: recyclebarer Polyurethanschaum, absolut FCKW-frei
- Oberfläche: fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag.
- Kleber: licht- u. alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber (Typ B nicht selbstklebend). Klebkraft: 21 N/25mm
- Längen bis 50 lfm möglich
- Montage: einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen

Einsatzbereiche:

- Auf innerbetrieblichen Transportwegen
- An Maschinen und Fahrzeugen, Wänden, Durchgängen im Innen- und Außenbereich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Länge
tp.5070110	Flächenschutz Typ C	Typ C	gelb/schwarz	1 m
tp.5070109	Flächenschutz Typ C	Typ C	gelb/schwarz	5 m
tp.5070111	Flächenschutz Typ C	Typ C / lfm.	gelb/schwarz	
tp.5070142	Flächenschutz Typ C	Typ C	rot/weiß	1 m
tp.5070155	Flächenschutz Typ C	Typ C	weiß	1 m
tp.5070141	Flächenschutz Typ C	Typ C	rot/weiß	5 m